

DRUCKDATENSPEZIFIKATION

Frontetikett Glas 75 cl

65 × 98 mm

Hochformat | 1 Frontetikett



Still



Sprudelnd

Druckdaten auf einen Blick

Verwenden Sie die Vorlage auf Seite 2 für das Frontetikett. Geben Sie bei der Datenübermittlung deutlich an, ob es sich um stilles Wasser oder Wasser mit Kohlensäure handelt. Die Pflichtangaben stehen auf dem Standard-Rückenetikett.

TECHNISCHE DATEI

- Format: 65 × 98 mm Endformat. Seitengröße 68 × 101 mm, einschließlich 1,5 mm Beschnitt rundum.
- Datei: PDF, vorzugsweise PDF/X-4; eine Seite je Entwurf und keine Schnitt- oder Passermarken.
- Farbe & Bilder: CMYK und mindestens 300 dpi im Endformat. PMS-Farben nur nach Absprache.
- Texte: Alle Texte müssen in Pfade umgewandelt werden.

GESTALTUNG & ETIKETTEN

- Beschnitt: Hintergründe 1,5 mm über die magentafarbene Stanzkontur hinaus bis zum Seitenrand anlegen.
- Sicherheitsabstand: Wichtige Texte und Logos mindestens 2 mm innerhalb der Stanzkontur platzieren.
- Etikettenmaterial: Weißes Polypropylen, CMYK-bedruckt und UV-lackiert. Transparent gegen Aufpreis.
- Vorlage: Vorlage auf Seite 2 verwenden; Stanzkontur separat belassen. Bei Übermittlung still oder mit Kohlensäure angeben.
- Rückenetikett: Die Pflichtangaben stehen auf dem Standard-Rückenetikett und entfallen vorn.

KONTROLLE VOR DER ÜBERMITTLUNG

- Die Vorlage auf Seite 2 wurde verwendet.
- Hintergründe haben rundum 1,5 mm Beschnitt.
- Wichtige Texte und Logos stehen mindestens 2 mm innerhalb der Stanzkontur.
- Das PDF ist in CMYK; Bilder haben mindestens 300 dpi.
- Alle Texte wurden in Pfade umgewandelt.
- Bei Übermittlung wurde still oder mit Kohlensäure angegeben.



Inhaltliche Prüfung
Der Datenlieferant bleibt für Rechtschreibung, Logos, Aussagen und Markenrechte auf dem Frontetikett verantwortlich. Water Concepts stellt die festen Produktangaben auf dem Standard-Rückenetikett bereit.

